

HG

Couche Protectrice pour pierres & marbre

un scellant pénétrant contre la pénétration de l'eau des taches, de la saleté et du tatre. Formule à base d'eau, sans composés organiques volatiles (COV), sans parfum et invisible. Grâce à son effet imperméabilisant sur la pierre, il constitue une solution idéale pour les salles de bain en marbre, les plans de travail en granit, les appuis de fenêtre, les tables et de nombreuses autres surfaces en pierre. Il peut aussi être utilisé à l'extérieur, où il réduira considérablement les risques de décolorations, d'efflorescences, de dégâts dus au gel, de moisissures et d'algues.



Solstrand Trading Inc.
2871 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél: (905) 257-7110
Fax: (905) 829-9914
www.hgcanada.com

Fabriqué par:
HG International, b.v.
Almere, Netherlands

Application:

le granit, marbre pole, le travertin, la porcelaine polie & naturelle.

Mode d'emploi:

La surface doit être complètement propre et sèche. Applique Couche Protectrice pour Pierres & Marbre non dilué avec un rouleau de peinture ou le tissu bourre-libre. Sur les surfaces de verticle, commencer du fond en haut. La pression basse qui vaporise permis. Eviter des flammes. S'appliquer dans une direction. Ne pas traiter plus alors 6-8 m2 /60-80 pieds carrés, ou plus si travaillant à la fois avec le plus grand équipage. Après qu'approximativement 10 minutes, et avant qu'il a le temps pour sécher sur dépasse la surface, enlever n'importe quel surplus de la surface. Si tout le sealer est trempé en, appliquer une seconde revêt 1 heure après le premier couche, enlevant encore le surplus possible dans 10 minutes. Permettre le couche à final pour sécher pour le minimum. 3 hr. pour la circulation de pied légère, ou 24 heures avant de permettre n'importe quels renversements de liquide ou nettoyant. Ce produit a basé de l'eau ne pourrait pas être mélangé avec autre et/ou pénétre scellant a base de dissolvants. Pour éviter les différences possibles de couleur, ne pas utiliser ce produit autre pénétrer sealers adjacent. Ce produit pourrait être utilisé overtop a séché entièrement pénétre sealers a basé de dissolvants, plus entièrement pénétre sealers a basé de dissolvants, plus protéger de la terre.



Usage

5-10 m2 / 50-100 pieds carrés par 0.25 litre.
100-200 m2 / 1000 - 2000 pieds carrés par 5.0 litre
La couverture dépend fortement sur porosity de pierre.

Renseignements du produit

Fiche signalétique

les tailles disponibles

6 x 0.25 Ltr	# 580-025
4 x 5.0 Ltr	# 580-500

Attention

Garder hors de portée pour les enfants. Eviter le contact avec les yeux. Le rinçage éclabousse dans les yeux avec assez d'eau. Sur l'avalement, la boisson assez d'eau et cherche l'avis médical.