

# HG

## LIMEX

**enlève les pellicules de ciment et les efflorescences  
de salpêtres, et les sédiments de mortier  
des carreaux non calcaires, carrelages, l'ardoise.**

### Application

Les carrelages, l'ardoise, de ciment.  
Ne pas appliquer aux surfaces calcaires comme p.e. le marbre,  
et les surfa marble, travertine, limestone, terrazzo.  
tester sur une petite surface.

### Mode d'emploi:

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des  
yeux/du visage. Lis toutes précautions en bas de l'étiquette.  
Diluer 1 litre HG Limex avec 4 jusqu'à 10 litre de l'eau à raison.  
Saturer d'abord la surface avec de l'eau claire et ensuite  
appliquer HG Limex dilution. Etaler abondamment à la brosse.  
Ne pas traiter plus de 10 à 15 m<sup>2</sup>/100-150 pierre carré à la fois.  
Garder le sol humide avec HG Limex pendant la durée d'action  
15 à 20 minutes. Bien brosser et passer la serpillière. Rincer  
abondamment à l'eau claire (2 à 3 fois).

### Renseignements du produit.

poids spécifique	1.08 g/ml
valeur pH	<1
Usage	40-80 m <sup>2</sup> (400-800 pierre carrée) par litre.
compositions	l'acide organique et inorganique, hydrochloric nonionics tensides, solvants, l'eau.

### Emballage

4 x 5.0 L	# 171-500
6 x 1.0 L	# 171-100

### Attention

Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des  
enfants.  
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et  
lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



**Solstrand Trading Inc.**  
2871 Brighton Road  
Oakville, Ontario L6H 6C9  
Tel: (905) 257-7110  
Fax: (905) 829-9914  
[www.hgcanada.com](http://www.hgcanada.com)

Manufactured by:  
**HG International, b.v.**  
Almere, Netherlands