

HG

Déboucheur liquide

La faible augmentation de température qu'entraîne ce produit lors du débouchage d'un tuyau d'écoulement permet de l'utiliser en toute sécurité pour toute conduite, urinoir ou bidets.

APPLICATION

Pour toutes sortes des tuyaux d'échappement des robinets, dans les salles de bains, les cuisines, etc.

MODE D'EMPLOI

Portez des gants et lunette protectrices.
Ne le mélangez PAS avec d'autres produits chimiques et acides.
Évitez la corrosion, rincez le Déboucheur liquide après tout contact avec du chrome, évitez le contact l'aluminium et le zinc.
Pour les conduites à faible écoulement, versez prudemment 3 tasses de HG Déboucheur liquide, dans le tuyau d'écoulement et laissez agir pendant 30 minutes avant de rincer à l'eau.
Pour venir à bout des blocages tenaces, remplissez le tuyau d'écoulement avec de l'eau chaude, versez prudemment 3 tasses de HG Déboucheur liquide dans la conduite et laissez agir toute une nuit avant de rincer.

RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

N'affecte pas les tuyaux d'échappement.
poids spécifique 1.2 g/ml
pH approx. 14.0
proportion de matières active: 26%
Eléments constitutifs: contient de lessive de soude caustique et d'humidificateur anion actif.

EMBALLAGE

6 x 1.0 L # 139-100

ATTENTION

Corrosif - Provoque de graves brûlures. Contient: Soude Caustique
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Portes des gants de caoutchouc ou de plastique et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas avaler. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. Pour une information complémentaire vous référer à MSDS.



Solstrand Trading Inc.
2871 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel: (905) 257-7110
Fax: (905) 829-9914
www.hgcanada.com

HG International, b.v.
Almere, Netherlands