

HG

Dissolvant / Nettoyant Intensif

Dissout les graisses et encrassement tenaces, le polish, la cire et Golvpolish. Autoactif, agit seul dans effort pour l'utilisateur. Avec mousse réduite, donc approprié pour usage dans une machine de nettoyage.

APPLICATION

Sur toutes les surfaces résistantes à l'eau, carrelages, pierre naturelles, l'ardoise, la brique, le béton.

MODE D'EMPLOI

mélanger avec de l'eau froide ou chaude dans un seau.
Pour un travail normal diluer 1:10, pour un travail difficile, les vieilles couches de, 1:4. Pour les pierres naturelles contenant du calcaire, toujours diluer 1:20.
Si on utilise une machine de nettoyage, diluer entre 1:50 à 1:100, selon le degré de salissure. Etaler largement à la brosse. Laisser le produit agir 5-10 minutes. Ne pas traiter plus de 10 à 15m² à la fois. Brosser. Ramasser à la serpillière. Rincer le sol 2 à 3 fois.

RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

S.G.	:	1.03 gr/ml
pH	:	13
Consommation		20-40 m ² / 250-450 pieds carrés par litre.
Proportion de matières actives		41%
Éléments constitutifs		des tensides nonioniques, des alcalis, de l'eau.

EMBALLAGE

6 x 1.0 litre.	125-100
4 x 5.0 litre	125-500

ATTENTION

Hors de la portée des enfants. Conserver à l'abri du gel.
Éviter tout contact avec les yeux. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. En cas d'ingestion, donner un verre de lait.



Solstrand Trading Inc.
2871 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél: (905) 257-7110
Fax: (905) 829-9914
www.hgcanada.com

Fabriqué par:
HG International, b.v.
Almere, Netherlands