

HG

GOLV-POLISH

Evite les taches et l'encrassement. Avive les couleurs.

Eclat satiné autobrillant. Effet anti-dérapant.

HG Golvpolish est un polymère-acryl renforcé par métal.

APPLICATION

Sur la pierre naturelle et ceramiques, les carreaux et les dalles non-vernies, l'ardoise.

MODE D'EMPLOI

Avant d'appliquer HG Golvpolish, enlevez toute souillre du carrelage
Etaler HG Golvpolish à l'aide d'un chiffon non pelucheux autour d'un balait ou avec un rouleau velours.Verser un peu HG Golvpolish et étaler doucement toujours dans le même sens. Eviter les mouvements circulaires. Quand la 1ère couche est sèche(20min) appliquer la 2ème couche en croisant.

Entretien régulier : HG Superfloor/Fraissol

RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Eléments de matière	des acrylpolymères,l'emulsion de polyéthylène
Usage	30-40 m2 (300-400pieds carrés) de liter
pH	9,0
s.g.	1.02 g/ml

SIZES AVAILABLE

6 x 1.0 L	110-100
4 x 5.0 L	110-500

ATTENTION

Ce produit ne s'applique qu'à l'intérieur. Conserver à l'abri du gel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Sur fonds poreux, appliquer d'abord HG Impregnator.
Conserver tout les produits chimiques loin des yeux.
Non toxique - non inflammable.



Solstrand Trading Inc.
2871 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél: (905) 257-7110
Fax: (905) 829-9914
www.hgmaintenance.com

Fabriqué par:
HG International, b.v.
Almere, Netherlands