ST

Intensificateur de couleur pour la pierre naturelle

ST Intensificateur de couleur pour la pierre naturelle est un protecteur qui ravive et intensifie la couleur de votre pierre naturelle. Protège des salissures ainsi que des taches provoquees par l'eau ou d'autres liquides. Il ne rend pas le sol (ou la surface) glissant et laisse la pierre respirer. Plus la couleur de la pierre sera foncée, plus l'action de ST Intensificateur de couleur pour la pierre naturelle.
S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, sont à entretenir

Application: avec HG savon spécial pour sols en marbre.

Pierre calcaire, le marbre, l'ardoise, travertin, granit traité à la flame, marbre poli.

Mode d'emploi:

Porter des lunettes de sécurité et des gants de caouchouc.
Bien ventiler. Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
La surface à traiter doit être propre, dépoussiérée, et bien sèche.
Laisser sècher les surfaces qui viennent d'être installées pendant 3 à 5 jours, et même plus s'il y a de l'himidité.
Petite surfaces: verser le produit sur un linge charpie et appliquer une mince couche sur la surface à traiter. Laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes. Essuyer le résidu avec un linge sans charpie, avant qu'il ne sèche.
Grand surfaces: verser le produit dans un bac à peinture. À l'aide d'un rouleau en mohair (pas de mousse), appliquer une couche mince en allant toujours dans le même sens. Laisser pénétrer de 5 à 10 minutes avant d'essuyer le residue avec un linge sans charpie ou avec une polisseuse utilisant un tampon de laine d'agneau. On peut aussi utiliser une raclette pour appliquer le résidu sur d'autres zones de la surface ou sur les lignes de joints.
Laisser sècher pendant 2 heures avant d'appliquer une deuxième couche, au besoin.
Laisser sécher pendant au 4 heures avant de marcher dessus.

Renseignements du produit

Ocre.	LVP-VOC concilliant
eléments constitutifs:	aliphatic hydrocarbon mixture.

Utilisation

en fonction du degré d'absorption de chaque matériau;
1 pinte traite de 200 - 400 pieds carrés.

Emballage

6 x 1.0 liter	art: 371100164
4 x 4.0 liter	art: 371400164
1 x 10 liter	art: 371910164

Attention

Inflammable. Bien ventiler.
Garder hors de la portée des enfants

Manufactured by:

Solstrand Trading Inc.
2871 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel: (905) 257-7110
Fax: (905) 829-9914
www.hgmaintenance.com